



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Endura Spot Wit 16W  
1500lm 50D - 840 Koel Wit | IP55 -  
Bewegings- en lichtsensor -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 236757                       |
| EAN                        | 4058075228900                |
| Merk                       | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam              | E PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 30000                        |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 16                          |
| Vervangt (Watt)              | 20                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 94                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 50                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                  |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 3-Pole (L, N, PE)    |
| Optische Afdekking       | Polycarbonate (PC)             |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                    |
| IP-Waarde                | IP55 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Behuizing                | Polycarbonaat                  |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Product Serie            | Endura                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 177 |
| Breedte (mm) | 58  |
| Hoogte (mm)  | 187 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Sensortype             | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Sensorbereik (m)       | 1,5 m - 12 m                       |
| Sensor Tijdsinstelling | 2 sec - 15 min                     |

