



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Sensor GEN 3 Wit 50W  
5500lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Bewegings- en lichtsensoren -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 239238                            |
| EAN                        | 4058075461017                     |
| Merk                       | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam              | FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT FS1 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 70000                             |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 50                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Wit                        |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Wit                        |
| Product Serie            | Performance                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 225 |
| Breedte (mm) | 219 |
| Hoogte (mm)  | 59  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 40                                 |
| Sensorbereik (m)             | 2 m - 12 m                         |
| Sensor Tijdsinstelling       | 10 sec - 12 min                    |



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

