



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2.0 30W 4110lm - 865 Daglicht | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238285                                                                        |
| EAN                        | 8719157012614                                                                 |
| Merk                       | Noxion                                                                        |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 Xitanium DALI 30W 4110lm 6500K 600x600 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                        |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                         |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                     |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4110                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Inclusief Driver             | Ja                     |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)                |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

